



FIMSTRIP LAC

DECAPANTE DE PINTURAS ORGÁNICO, NO FENÓLICO.

INSTRUCCIONES

FIMSTRIP LAC es un decapante en base solvente, exento de fenoles y cresoles, desarrollado como eficaz eliminador de recubrimientos orgánicos considerados difíciles, tales como pinturas en polvo epoxy o epoxy-poliéster.

Su potencia es similar a la de los decapantes fenólicos.

FIMSTRIP LAC no produce ataque sobre aluminio, materiales ferrosos e incluso sobre el zinc, en tiempos de tratamiento cortos.

CONDICIONES DE TRABAJO

FIMSTRIP LAC se aplica por inmersión en frío, efectuándose un lavado enérgico de las piezas, con agua fría, una vez ha sido eliminado el recubrimiento.

Se recomienda colocar una malla metálica en el fondo de las cubas con el fin de poder extraer los restos de pintura eliminada.

Las cubas podrán ser de hierro o acero ordinario, aunque es recomendable el acero inoxidable 316

Puede añadirse una capa de agua de 2 a 5 cm en la parte superior con el fin de evitar evaporaciones del producto.

EFLUENTE

FIMSTRIP LAC contiene activadores ácidos y diclorometano. Las normativas vigentes prohíben su vertido incontrolado. Para su eliminación se deberá tener en cuenta la normativa en vigor de cada Municipio o Comunidad.

Para cualquier consulta sirvan ponerse en contacto con nuestro departamento técnico.

REVISIÓN	PREPARADO	VERIFICADO	APROBADO	FECHA
02	M.A	J.V.	D.D.	31.07.13.