



FINPREP SO-75

Desengrase a base de disolventes

INTRODUCCIÓN

El FINPREP SO-75 es un desengrase a base de disolventes que se usa a temperatura ambiente para eliminar restos de aceites y grasas sobre cualquier metal base, previo al acabado tanto galvánico como de fosfatación o pavonado.

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Elimina la suciedad pegada sobre áreas brillantes sin provocar poros o manchas mates.	Labor económica.
Mayor duración que el simple disolvente. No se reduce su rendimiento por contaminación por aceite.	Versátil, fácil de utilizar.
Tiempo de inmersión corto que alarga la vida de los desengrases. Autodispersante y lavado rápido.	Ahorra tiempo de producción.
No provoca ataque sobre aluminio, zámak, latón, cobre, plomo, acero y magnesio.	Reduce el número de desengrases necesarios y reduce el coste de tratamiento
No deja olor residual.	Mejora de las condiciones de trabajo.
No precisa de calefacción.	Reduce las necesidades energéticas.

El FINPREP SO-75 contiene disolvente de aceites y agentes emulsionantes que penetran en la capa aceitosa. La mezcla que resulta es eliminada posteriormente en un intenso lavado en agua tibia (preferiblemente) o fría. Después ya puede seguir el tratamiento de desengrase electrolítico alcalino, favoreciendo la duración de éste último.

FINPREP SO-75 se puede aplicar tanto a bastidor como a tambor.

FINPREP SO-75 contiene disolventes y emulsionantes que penetran en la suciedad o pastas pegadas, así como en los aceites. El aceite es disuelto en el desengrase, es emulsionado cuando efectuamos el lavado posterior con agua. La suciedad sólida será recogida del fondo de la cuba, operación que se deberá efectuar periódicamente.

CONDICIONES DE TRABAJO

FINPREP SO-75	Se suministra listo uso
Temperatura	Ambiente
Tiempo	1 - 10 minutos
Cubas	Acero, acero inox. (No usar cubas de plástico).

- NOTAS :**
1. Las piezas han de entrar secas al FINPREP SO-75 ya que el agua disminuiría el rendimiento.
 2. El Plastisol no es atacado por el FINPREP SO-75.

EFLUENTE

La solución de FINPREP SO-75 contiene disolventes. Para su vertido se deberá tener en cuenta la normativa vigente de cada Municipio o Comunidad.

Para cualquier consulta sirvan ponerse en contacto con nuestro departamento técnico.

NORMAS DE MANIPULACION Y SEGURIDAD

Para una información detallada sobre la manipulación, almacenaje, riesgos, etc. consultar la hoja de datos de seguridad de este producto.
Léase atentamente la hoja de datos de seguridad antes de manipular este producto.

NOTA IMPORTANTE

La información contenida en estas INSTRUCCIONES es cierta y rigurosa según larga experiencia de FINISH METAL PLATING, S.L. Sin embargo, y dado que estos procesos operan fuera de nuestro control, la damos con carácter general y sin compromiso ni responsabilidad. Igualmente presuponemos una preparación técnica básica del personal que deba aplicarla.
En ningún caso este boletín debe ser interpretado como recomendación para el uso de nuestros productos en violación de patentes ajenas.