



FIMBRAL 255

DESENGRASE, DECAPADO Y ABRILLANTADO DEL COBRE, LATÓN Y BRONCE

INTRODUCCIÓN

FIMBRAL 255 es un compuesto líquido de color rojizo, fuertemente ácido y miscible en agua, recomendado para eliminar la suciedad y los óxidos superficiales del cobre y sus aleaciones.

FIMBRAL 255 está especialmente formulado para ser adicionado por dosificación en máquinas a vibración y centrifugación, obteniéndose un alto brillo con bolas de acero inoxidable, porcelana o cristal.

CONDICIONES DE TRABAJO

FIMBRAL 255 Diluir con agua de red del 2 al 4 % en volumen.

Puede utilizarse en máquinas a vibración y centrifugación.

APLICACIÓN

Para eliminar óxidos sobre acero, latón y cobre, siendo también un excelente abrillantador del bronce, latón y cobre (con bolas de acero inoxidable), y precisando de un decapado previo.

CONTROL

pH 1,5

EFLUENTE

La solución FIMBRAL 255 es ácida. Para su vertido se deberá tener en cuenta la normativa vigente de cada Municipio o Comunidad.

Para cualquier consulta sirvan ponerse en contacto con nuestro departamento técnico.

REVISIÓN	PREPARADO	VERIFICADO	APROBADO	FECHA
02	D.D.	D.D.	D.D.	14.02.13.