



# FIMBRAL 455

DESENGRASE Y ABRILLANTADO DEL ZAMAK Y ALUMINIO

## INTRODUCCIÓN

FIMBRAL 455 es un compuesto líquido, alcalino, de color parduzco, recomendado como abrillantador de piezas de latón, zamak y aluminio, con moletas cerámicas y de plástico.

En piezas ferríticas, produce una finísima película superficial que las protege de la oxidación.

FIMBRAL 455 debido a su formulación altamente concentrada, puede ser utilizado en dosificación y recirculación.

## CONDICIONES DE TRABAJO

FIMBRAL 455 Diluir con agua de red del 0,5 al 2 % en volumen.

Puede utilizarse en máquinas de rotación, vibración y centrifugación.

## APLICACIÓN

Para el abrillantado y desengrase del latón, zamak y aluminio, actuando como inhibidor sobre metales férricos.

## CONTROL

pH 8

## EFLUENTE

La solución FIMBRAL 455 es alcalina y contiene cromo hexavalente. Para su vertido se deberá tener en cuenta la normativa vigente de cada Municipio o Comunidad.

Para cualquier consulta sirvan ponerse en contacto con nuestro departamento técnico.

REVISIÓN	PREPARADO	VERIFICADO	APROBADO	FECHA
02	D.D.	D.D.	D.D.	14.03.13