



# FIMBRAL 555

Desbarbado, pulido y abrillantado de metales férricos

## INTRODUCCION

FIMBRAL 555 es un compuesto líquido ligeramente alcalino, recomendado para el tratamiento de piezas de hierro y todos los tipos de acero. Posee un eficaz poder inhibidor de la corrosión.

## CONDICIONES DE TRABAJO

FIMBRAL 555 Diluir con agua de red del 1 al 2 % en volumen. Puede utilizarse en máquinas a rotación, vibración y centrifugación.

## APLICACION

Para desbarbado, pulido y abrillantado del hierro y acero.

## CONTROL

pH 10

## EFLUENTE

La solución FIMBRAL 555 es alcalina. Para su vertido se deberá tener en cuenta la normativa vigente de cada Municipio o Comunidad.

Para cualquier consulta sirvan ponerse en contacto con nuestro Departamento Técnico.

## NORMAS DE MANIPULACION Y SEGURIDAD

Para una información detallada sobre la manipulación, almacenaje, riesgos, etc. consultar la hoja de datos de seguridad de este producto.

**NOTA IMPORTANTE**

*La información contenida en estas INSTRUCCIONES es cierta y rigurosa según larga experiencia de Finish Metal Plating S.L.. Sin embargo, y dado que estos PROCESOS operan fuera de nuestro control, la damos con carácter general y sin compromiso ni responsabilidad. Igualmente presuponemos una preparación técnica básica del personal que deba aplicarla.*

*En ningún caso este boletín debe ser interpretado como recomendación para el uso de nuestros productos en violación de patentes ajenas.*